

Produktdatablad

Specifikationer



Touch panel skærm, Spacelogic KNX, 4 tommer, 21-30 VDC, sikker, sort

El-nr.:

1026003242

MTN6215-0410S

EAN-nr: 3606487170433

Egenskaber

Produktserie	SpaceLogic KNX
Produkt- eller komponenttype	Touch panel skærm
Anvendelse	KNX bus system
bustype	KNX
Funktion tilgængelig	Touch funktion
processornavn	ARM Cortex-A7
farve	Sort malet
Farve	Sort
Farve	Sort
strømforsyningens indgangsstrøm	3 mA

Produktinformationer

Montering af enheden	Planforsænket
[Ue] Nominel driftsspænding	21...30 V DC
Skærmtype	TFT LCD touchscreen
displayopløsning	480 x 480 pixels
Skærmfarve	16 million farver
Displaystørrelse	4 inch
hukommelsestype	64 MB blinklys
Montageposition	Vandret/lodret
Materiale	Glas og plast
Kommunikationsnetværk	Wired
Højde	86 mm
dybde	32,1 mm
bredde	86 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-5...45 °C
Ip beskyttelsesgrad	IP20

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,800 cm
Pakke 1 Længde	9,200 cm
Pakke 1 Vægt	196,000 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	24
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	5,098 kg

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

 Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	112 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	5 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	8b965438-188f-4634-ab06-7beb2e8ce5e2
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Produktet indholder ikke SVHC over det tilladte
Status som halogenfri	Produkt med halogenfrie plastdele
PVC fri	Ja

Use Longer

 Forlængelse af levetiden	
Reparation	Nej

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	43
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Enhanced security by use
of KNX data secure

High degree of
customization &
scalability

State of the art display
with high resolution

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

SpaceLogic KNX 4" Touch Unit



Image of product / Alternate images

Alternative







