

Produktdatablad

Specifikationer



Universal lysdæmper Extension-modul, SpaceLogic KNX, kobles med Mastermodul til styring af yderligere 2 kanaler

El-nr.: 1024002135 MTN6810-0102

EAN-nr: 3606481816993

Egenskaber

Område	SpaceLogic KNX
Produkt- eller komponenttype	Dæmningsaktuator
Driftstilstand	KNX bus system
bustype	KNX
strømforsynings indgangsstrøm	5 mA

Produktinformationer

Monteringsfæste	DIN-skinne
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V
Netværksfrekvens	50/60 Hz
Antal udtag	2
belastningstype	Glødelampe: 20...350 W ved 230 V 50 Hz AC Halogenlampe: 20...350 W ved 230 V LV halogen: 20...350 W ved 230 V RC LED-lampe: 2...200 W ved 230 V RL LED-lampe: 2...60 W ved 230 V
Farve	Hvid

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
---------------------	------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,100 cm
Pakke 1 Bredde	12,600 cm
Pakke 1 Længde	15,900 cm
Pakke 1 Vægt	260,000 g
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	28
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	7,994 kg

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Logistik informationer

Oprindelsesland	LV
-----------------	----

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	12 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	3 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.5 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.6 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Nej
Emballage uden plast	Nej
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Longer

Forlængelse af levetiden	
Reparation	Nej

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Genvindingspotentiale, i %	0
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	Ja
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Image of product / Alternate images

Alternative







