

Balcoon Cisterne # 095710..05 / 095710..85 / 095710..05 / 095710..85 / 095710..05 / 095710..85

| < 350 mm > |



Cisterne	Dimension	Vægt	Ordrenummer
DuraShield, Inkl. indvendig garniture, Dobbelt skyl, Position vandtilslutning: Nederst til venstre 3/8", Position skyl: Øverst i midten, Overflade trykknop: Krom, Skjult tilslutning			
Farver			
AA Hvid HygieneGlaze Plus (en antibakteriel keramisk glasur, der giver næsten ubestemt effektivitet) AC Hvid Satin mat HygieneGlaze Plus (en antibakteriel keramisk glasur, der giver næsten ubestemt effektivitet) AM Clay terra Matt			
Varianter			
♣ Hvid, Skyllmængde: 6/3 l, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2	350x360 mm	13,600 kg	095710..05
♣ Hvid, Skyllmængde: 4,5/3 l, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1	350x360 mm	13,600 kg	095710..85
♣ Hvid, Skyllmængde: 6/3 l, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2	350x360 mm	13,600 kg	095710..05
♣ Hvid, Skyllmængde: 4,5/3 l, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1	350x360 mm	13,600 kg	095710..85
♣ Ler terra, Skyllmængde: 6/3 l, Unified Water Label (UWL) Klasse: 2	350x360 mm	13,600 kg	095710..05
♣ Ler terra, Skyllmængde: 4,5/3 l, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1	350x360 mm	13,600 kg	095710..85
Matchende produkter			
Gulvstående toilet DuraShield, Skyllmængde: 4,5/3 l, Lavtskyllende, Rimless, Afløb: Vandret, Placering udløb: Bag, Væg, Skilleprincip: Lavtskyllende, Til cisterner monteret på toilet, Udløbsdimensioner for Vario afløbsbøjning lodret: 160 mm - 230 mm, Udløbsdimensioner for Vario afløbssæt lodret: 70 mm - 170 mm, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 370 x 650 mm		370 x 650 mm	207009

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.