

Produktdatablad

Specifikationer



Oversp.afleder PRD1 25r 3P

El-nr.: 3368163314 16331

EAN-nr : 3606480060410

Egenskaber

Produktserie	Multi 9
Produktnavn	"Multi 9 PRD1"
Produkttype	Overspændingsafleder med aftagelig kassette
Enheds forkortelse	PRD1 25r
Enhedens anvendelse	Distribution
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer	CE
Kvalitetsmærker	KEMA-KEUR
Polbeskrivelse	3P
Fjernsignalling	Med
Signalkontaktsammensætning	1 SD (1 C/O)
Overspændingsafledertype	Elektrisk netværk
Systemjording	TT TN-S TN-C

Produktinformationer

Overspændingsaflederklasse	Type 1 + 2
Overspændingsafleder teknologi	MOV Spark gap
[Ue] Nominel driftsspænding	230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
[I] nominel afledningsstrøm	Fælles mode: 25 kA (L/PE)
[Imax] maksimal afledningsstrøm	Fælles mode: 40 kA L/PE
[Iimp] impulsstrøm	Fælles mode: 25 kA L/PE 12,5 A.s
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	Fælles mode: 350 V L/PE
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau	Fælles mode <1,5 kV type 2 L/PE
[Ut] midlertidig overspænding	1200 V N/PE 200 ms modstand 415 V L/N 5 s modstand 440 V L/N "7200 s" sikker fejltilstand
[If] spænding	25 kA differential tilstand L/N 3 kA differential tilstand L/N

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

	100 A fælles mode N/PE
Adskillertype	Associated sikring gG 315 A standard Associated circuit breaker "Compact NSX100B" 100 A kurve C - "Icu" 10 kA Associated circuit breaker "Compact NSX100B" 100 A kurve C - "Icu" 15 kA Associated circuit breaker "Compact NSX100B" 100 A kurve C - "Icu" 25 kA
Signalkredsspænding	"1 A"/250 V AC "1 A"/"30 V" DC
Montage	Clip-on (DIN-skinne)
Antal moduler á 9 mm	12
Højde	90 mm
Bredde	108 mm
Dybde	71 mm
Vægt	1010 g
Farve	Antrasit grå (RAL 7016)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (top eller bund) 10...35 mm² stiv Tunnel type klemrække (top eller bund) 10...25 mm² Fleksibel
Tilspændingsmoment	4,5 N.m

Miljø

IP kapslingsklasse	IK05 i henhold til IEC 62262
Relativ fugtighed	5...95 %
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...80 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	10 cm
Pakke 1 Længde	14 cm
Package 1 Length	18 cm
Pakke 1 Vægt	1,072 kg
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	7
Pakke 2 Højde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	8,094 kg

Bæredygtighed

REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring

Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertilærning til orientering.

Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
--------------------------------	----

WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
------	---

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Anbefalede udskiftninger