

Produktdatablad

Specifikationer

Oversp.afleder PRD1 25r 3P+N



El-nr.: 3368163327 16332

EAN-nr : 3606480060427

Egenskaber

Produktserie	Multi 9
Produktnavn	"Multi 9 PRD1"
Produkttype	Overspændingsafleder med aftagelig kassette
Enheds forkortelse	PRD1 25r
Enhedens anvendelse	Distribution
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer	CE
Kvalitetsmærker	KEMA-KEUR
Polbeskrivelse	3P + N
Fjernsignallering	Med
Signalkontaktsammensætning	1 SD (1 C/O)
Overspændingsafledertype	Elektrisk netværk
Systemjording	TN-S TT TN-C

Produktinformationer

Overspændingsaflederklasse	Type 1 + 2
Overspændingsafleder teknologi	Spark gap MOV
[Ue] Nominel driftsspænding	230/400 V AC (+/- 10 %) ved 50/60 Hz
[I] nominel afledningsstrøm	Fælles mode: 100 kA (N/PE) Differential tilstand: 25 kA (L/N)
[Iimp] impulsstrøm	Fælles mode: 100 kA N/PE 50 A.s Differential tilstand: 25 kA L/N 12,5 A.s
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	Differential tilstand: 350 V L/N Fælles mode: 350 V N/PE
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau	Fælles mode <1,5 kV type 2 N/PE Differential tilstand <1,5 kV type 2 L/N
[If] spænding	25 kA differential tilstand L/N 0,1 kA fælles mode N/PE
Adskillertype	Associated sikring gG 315 A standard Associated circuit breaker "Compact NSX100B" 100 A kurve C - "Icu" 10 kA Associated circuit breaker "Compact NSX100B" 100 A kurve C - "Icu" 15 kA Associated circuit breaker "Compact NSX100B" 100 A kurve C - "Icu" 25 kA

Signalkredsspænding	"1 A"/250 V AC 50/60 Hz
Montage	Clip-on (DIN-skinne)
Antal moduler á 9 mm	16
Højde	90 mm
Bredde	142,8 mm
Dybde	70 mm
Vægt	1,43 kg
Farve	Antrasit grå (RAL 7016)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5...35 mm² Tunnel type klemrække (op) 2,5...35 mm²
Tilspændingsmoment	4,5 N.m

Miljø

IP kapslingsklasse	IK05 i henhold til IEC 62262
Relativ fugtighed	5...90 %
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...80 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	9,5 cm
Pakke 1 Længde	14,0 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Pakke 1 Vægt	1,37 kg
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	7
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	10,147 kg

Bæredygtighed

REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Garanti

Garanti18 months

samhandelsbetingelser DK

LagerkodeIkke på lager

Anbefalede udskiftninger