

Produktdatablad

Specifikationer



Oversp.afleder PRD1 Master/r 1P

El-nr.: 3368163602 16360

EAN-nr : 3606480060434

Egenskaber

Produktserie	"Acti9"
Produktnavn	"Acti 9 PRD1 Master"
Produkttype	Overspændingsafleder med aftagelig kassette
Enheds forkortelse	PRD1 Master
Enhedens anvendelse	Distribution
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktcertificeringer	CE
Kvalitetsmærker	KEMA-KEUR
Polbeskrivelse	1P
Fjernsignalling	Med
Signalkontaktsammensætning	1 SD (1 C/O)
Overspændingsafledertype	Elektrisk netværk
Systemjording	TN-C "IT 230" TT

Produktinformationer

Overspændingsaflederklasse	Type 1
Overspændingsafleder teknologi	Spark gap
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC (+/- 10 %) ved 50 Hz
[I] nominel afledningsstrøm	Fælles mode: 25 kA (L/PE)
[Iimp] impulsstrøm	Fælles mode: 25 kA L/PE 12,5 A.s
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	Fælles mode: 350 V L/PE
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau	Fælles mode <1,5 kV type 2 L/PE
[If] spænding	50 kA fælles mode L/PE
Adskillertype	Associated sikring gG 315 A standard Associated circuit breaker "Compact NSX100F" 100 A kurve C - "Icu" 36 kA Associated circuit breaker "Compact NSX100N" 100 A kurve C - "Icu" 50 kA
Signalkredsspænding	"1 A"/250 V AC 50/60 Hz

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Montage	Clip-on (DIN-skinne)
Antal moduler á 9 mm	4
Højde	90 mm
Bredde	35,8 mm
Dybde	70 mm
Vægt	0,303 kg
Farve	Antrasit grå (RAL 7016)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)
Tilslutningsklemmer	Tunnel type klemrække (nederste side) 2,5...35 mm² Tunnel type klemrække (op) 2,5...35 mm²
Tilspændingsmoment	4,5 N.m

Miljø

IP kapslingsklasse	IK05 i henhold til IEC 62262
Relativ fugtighed	5...90 %
Driftshøjde	2000 m
Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...80 °C

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,0 cm
Pakke 1 Længde	4,5 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Pakke 1 Vægt	418,0 g
Enhedstype af pakke 2	S02
Antal enheder i pakke 2	23
Pakke 2 Højde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	10,002 kg

Bæredygtighed

REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertilæring til orientering.
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Garanti

Garanti18 months

samhandelsbetingelser DK

LagerkodeIkke på lager

Anbefalede udskiftninger