

Fluke 302+ digitalt tangmeter



AC-STRØMMÅLING OP TIL 400 A

Mål AC-strøm op til 400 A for diagnosticering af elektriske problemer som f.eks. overbelastning, kortslutning og defekt ledningsføring

AC/DC-SPÆNDING OP TIL 600 V

Velegnet til en lang række anvendelser med KAT IV 300 V-/KAT III 600 V-sikkerhedsklassificering

VIGTIGE MÅLEFUNKTIONER

Foretag fejlfinding af elektriske problemer i en lang række systemer med AC-strøm, AC/DC-spænding, modstand og gennemgangsfunktioner

Fluke-kvalitet, pålidelighed og nøjagtighed inden for din rækkevidde

Fluke 302+ er et digitalt tangmeter af høj kvalitet med gennemsnitlig respons, der er fremstillet til at passe til den måde, du arbejder på. Det er det perfekte værktøj til fejlfinding første gang: lille nok til at kunne være i en arbejdstaske, holdbar nok til at kunne modstå daglig brug, og ekstremt nemt at bruge. Alt sammen uden at gå på kompromis med sikkerheden. Lad dig ikke narre af størrelsen – til hverdagsbrug, hvor der ikke er behov for ægte RMS-nøjagtighed, leverer Fluke 302+ pålidelige målinger gang på gang.

Med sin evne til at måle AC-strøm op til 400 ampere samt AC/DC-spænding og modstand kan Fluke 302+ håndtere en lang række anvendelser som f.eks. fejlfinding af en afbryder, der bliver ved med at udløse, måle kredsløbsbelastninger, identificere afbrydere og diagnosticere motortilstand.

Nøgelfunktioner:

- Kompakt, brugervenligt tangmeter med 30 mm stor kæbe, der kan foretage målinger på store ledere
- Måler høje AC-strømbelastninger op til 400 A til en lang række anvendelser
- Høj nøjagtighed på 1.8 % til fejlfindingsopgaver
- Baggrundsbelyst display giver dig større synlighed i både svagt belyste og klart oplyste områder
- KAT IV 300 V-/KAT III 600 V-sikkerhedsklassificering giver tryghed og ro i sindet
- Leveres med Fluke TL75 Hard Point™-prøveledningssæt til generelle formål
- Standard to års garanti

Generelle specifikationer

Vekselstrømsstyrke	
Område	400,0 A
Nøjagtighed	1,8 % ± 5
Vekselstrømsspænding	
Område	600,0 V
Nøjagtighed	1,5 % ± 5
Jævnstrømsspænding	
Område	600,0 V
Nøjagtighed	1,0 % ± 5
Modstand	
Område	400,0/4000 Ω
Nøjagtighed	1 % ± 5
Kontinuitet	≤ 70 Ω
Baggrundsbelyst display	Ja
Data hold	Ja
Størrelse	
H x B x D (mm)	207 x 75 x 34
Kæbestørrelse	30 mm
Sikkerhedsklassificering	KAT III 600 V, KAT IV 300 V
Driftstemperatur	0 ~ 40 °C
Skærmopdateringshastighed	> 2 gange/sek.
Testledninger	TL75
Batteri	2 AAA-batterier
Garanti	To år

Tilgængelige modeller

Model	Beskrivelse
FLUKE-302+	Fluke 302+ KAT III digitalt tangmeter, Fluke TL75 Hard Point™-prøveledningssæt, 2 AAA-batterier (installeret), 2 års garanti



Fluke. Keeping your world up and running.™

www.fluke.com

©2024 Fluke Corporation.
Alle specifikationer kan ændres uden varsel.
240340-da

Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.