

PRODUKTDATABLAD

ENDURA BEAM GAP wall updown GU10

ENDURA BEAM | GU10 armaturer i klassisk design og med op/ned lys



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner
- Gangstibelysning
- Indkørsler

PRODUKTFORDELE

- Høj fleksibilitet ved valg af lyskilde pga. GU10 sokkel
- Hurtig og nem installation

PRODUKTEGENSKABER

- Indirekte belysning
- Aluminum armaturhus i hvid eller sølv
- Armaturhus farve: RAL 7016
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Drifttilstand	Mains voltage
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Data for armatur forkoblinger

ECG - Dimmable	No
----------------	----

Dimensioner



Længde	104,0 mm
Bredde	92,0 mm
Højde	233,0 mm
Produktvægt	844,00 g

Farver & materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarve	Dark gray
Armaturhus farve	Dark gray
Afdækningsmateriale	Glass

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Produkt bemærkning	Maximum bulb wattage: 2 x 35 W

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Fatningstype	GU10

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP44
Standarder	CE/EAC/RoHS/REACH

UDSTYR/TILBEHØR

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger
- Lyskilder medfølger ikke

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075554559	Folding carton box 1	100 mm x 110 mm x 240 mm	914,00 g	2.64 dm ³
4058075554566	Shipping carton box 4	245 mm x 220 mm x 265 mm	4025,00 g	14.28 dm ³

- Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.