

BEVÆGELSESENSOR RC 230I SORT

Bevægelse sensor 230° med underkrybnings sikring 360°, ca 20 mtr.
Rækkevidde, 230V AC, sort, kan fjernbetjenes

El-nr.: **5485310080**

EAN nr.: **4015120015519**

Type nr.: **EM10015519**

Leverandør: **ESYLUX**

Min. køb: **1**

Pak. st.: **18**

IP54



Specifikationer

Type: Bevægelse sensor

Sensor Type: Passiv infrarød

Med DALI-interface: Nej

Konstantlysstyring: Nej

HVAC-styring: Nej

Alarmfunktion: Nej

Antal koblingszoner: 1

Antibakteriel: Nej

Anvendes ved trappe: Nej

Baggrundsovervågning: Nej

bevægelse sensor / bevægelse sensor teknologi : Passiv infrarød

Bredde: 78 mm

Dæmpfunktion med dæmperindsats: Nej

Detekteringsvinkel horisontal: 115 - 230 °

Diameter på detekteringsområde på gulvet: 40 m

Dybde: 135 mm

Egnet til loftmontage: Ja

Egnet til trådløs transmission: Nej

Egnet til vægmontering: Ja

Farve: Sort

Fjernbetjening: Ja

For netværkstilslutning: Nej

Forbikobler: Nej

Frekvens: 50 - 50 Hz

Halogenfri: Nej

Højde: 105 mm

Mærkespænding: 230 V

Maks. belastning: 2300 W

Maks. indkoblingsstrøm: 100 A

Maks. rækkevidde frontal: 8 m

Maks. transmissionsrækkevidde til siden: 20 m

Material: Plastik

Materialekvalitet: Termoplastisk

Max. arbejds cyklus: 30 min

Med akustisk sensor: Nej

Med fjernbetjening: Nej

Med signalenhed: Nej

Med tilslutningskabel: Nej

Min. indkoblingstid: 15 s

Monteringsmetode: Påbygget

Nominal spænding: 230 - 230 V

Omgivelsestemperatur: -25 - 55 °C

Optimal montagehøjde: 2.5 m

Overfladebehandling: Ubehandlet

RAL-nummer (beslægtet): 9005

Responseværdi for lux: 2 - 2500 lx

Sideindgang: Nej

Skanningsvinkel: 230 °

Spændingstype: AC

Styrestrøm: 0 mA

Svingradius sensor, lodret: 0 - 0 °

Svingradius sensor, vandret: 0 - 0 °



Husdyr-zone: **Nej**

Huskefunktion for start belysning: **Ja**

Indkoblingsforsinkelse: **0 s**

Justerbar følsomhed: **Nej**

Justerbar luxværdi: **Ja**

Kapslingsklasse (IP): **IP54**

Koblingseffekt LED: **600 W**

Kompatibel med Amazon Alexa: **Nej**

Kompatibel med Apple HomeKit: **Nej**

Kompatibel med Casambi: **Nej**

Kompatibel med Google Assistant: **Nej**

Temperaturområde: **-25 - 55 °C**

Tilslutningstype: **Stikklemme**

Transparent: **Nej**

Tvangsindkobling: **Nej**

Tvangsudkobling: **Nej**

Type af overflade: **Mat**

Udkoblingsforsinkelse: **5 s**

Underkrybningsbeskyttelse: **Ja**

Understøtter IFTTT: **Nej**

Velegnet for kapacitiv belastning: **Ja**

Velegnet til vægmontering: **Ja**

Yderligere specifikationer

Fødevarekontaktmateriale: **Nej**

REACH - indeholder produktet stoffer fra kandidatlisten?: **Nej**

RoHS-kompatibel: **Ja**

Oprindelsesland: **DE - Tyskland**

Ikke gyldig HS kode: **85365080**

Nettovægt: **432,00 g / stk**

Tekst

ESYLUX Bevægelsessensor 230° med underkrybningssikring 360°, kan fjernbetjenes Regulering af rækkevidde med Focus-LED. Programmerbar via fjernbetjening (tilbehør). Automatisk indlæsning af lysværdien. Fabriksprogram 10 lux/2 min. Ledningsindføring med dobbeltmembran. Enhåndsstiksokkelmontering. Tekniske data: Forsyningsspænding 230 V AC/50 Hz, Effektforbrug ca. 0,33 W, Detekteringsvinkel 230° (2 x 115° separat indstillelig) og 360° underkrybningssikring, Rækkevidde ca. 20 m, ved en monteringshøjde på 2.5 m, Indstillingsmuligheder mekanisk via potentiometer, elektronisk via infrarød fjernbetjening Mobil-RCi, Mobil-RCi-M og X-REMOTE (tilbehør), Omgivelsestemperatur -25 °C...+55 °C, Kapslingsklasse IP 54, Isolationsklasse II, Montering lofts- og vægmontering, inder- og yderhjørnemontering med tilbehør muligt, , Armatur UV-stabiliseret polycarbonat, Dimensioner ca. højde 105 mm x bredde 78 mm x længde 135 mm, Belastning 230 V AC/50 Hz / (16 A relæ),
2300 W/10 A (cos phi = 1),
1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Efterløbstid impuls/ca. 15 sek. - 30 min., Lysværdi ca. 2 - 2500 lux, Efterløbstid impuls/ca. 15 sek. - 30 min., Farve sort, svarer til RAL 9005

Beskrivelse

Bevægelsessensor med 230° detekteringsvinkel og stor rækkevidde. 360° underkrybningssikring for fuldstændig dækning, kan slås fra med fjernbetjening. Et fast indlagt fabriksprogram sørger for, at sensoren ved ibrugtagning er klar til brug med det samme.