

MD 200 hvid

Artikelnummer

EM10025310

GTIN

4015120025310



Tekniske data

GENERELT	
Enhedskategori	Udendørs bevægelsessensorer
Produktinformation	Bemærk Erklæring for ledningssikkerhedsafbryder i download af produktet Intenst sollys over en længere periode kan ændre farvenuancen.
Brugergrænseflade	Indstillingselementet
Kan fjernbetjenes	-
Overensstemmelse	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garanti	5 års
FASTGØRELSE	
Montering	Opbygning
Monteringssted	Væg
Tilslutningstype	Stikklemme
Ledningstværsnit kan tilsluttes	1,5 - 2,5 mm ²
HUS	
Mål	længde 102 mm x Bredde 74 mm x Højde/dybde 81 mm
Vægt	196 g
Materiale	UV-stabiliseret polycarbonat
Kapslingsklasse	IP44
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+55 °C
Relativ luftfugtighed	5 - 95 %, ikke kondenserende
Farve	hvid, svarende til RAL 9010
ELEKTRISK UDFØRELSE	
Styringssystem	ON/OFF
Isolationsklasse	II
Mærkespænding	230 V ~ / 50 Hz

Ø 20 m	200°	ON/OFF	IP44	1 CH	
--------	------	--------	------	------	--

Produktbeskrivelse

- Bevægelsessensor med **200° detekteringsområde** til komfortabel tænd/sluk af belysningen
- Tilpasning af dækning og rækkevidde vha. drejelig og vipbar sensorteknik
- Specialsokkel til ind- og udvendig hjørnemontering som tilbehør

Indeholder særlige produktfunktioner som f.eks.:

- Stiksokkel til montering med én hånd
- Indkobling i nulgennemgang

Startstrøm	30 A / 20 ms
Effektforbrug	0,5 W

SENSORER	
Dækningsvinkel	200°, sensor kan drejes +/- 90° vandret
Registreringsrækkevidde tværs	Ø 20 m
Område detektions frontalt	Ø 10 m
Detekteringsområde	op til 175 m ²
Rækkeviddetilpasning	mekanisk ved at vippe bevægelsessensorkuglen, maks. 60°
Anbef. monteringshøjde	2,5 m
Maks. monteringshøjde	2,5 m
Lysmåling	blandingslys
Lysstyrkeværdi	10 - 2000 lx

KANALER (ELYSNING / HVAC)	
Antal lyskanaler	1
Afbryderindgang HVAC	-
Antal sensorer, der kan tilkobles parallelt	8
Slaveindgang	-
Koblingsforsinkelse fra "mørkt til lyst"	0 s
Koblingsforsinkelse fra "lyst til mørkt"	0 s
Konstantlysregulering	-
Kanal	C1 Belysning
Funktion	Tænd/sluk
Belastning	230 V/50 Hz 1000 W/4,5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) 250 W LED
Omskifterkontakt	Sluttekontakt / spændingsførende

MD 200 hvid

Artikelnummer

EM10025310

GTIN

4015120025310

Afbryderindgang

-

Impulsfunktion

-

Efterløbstid

10 s...15 min (justerbar i trin)

Fabriksindstilling

GENERELT

Følsomhed

100 %

KANALER (ELYSNING / HVAC)

Kanal

C1 Belysning

Driftsmodus

fuldautomatisk

Tilbehør

Produktbetegnelse

Artikelnummer

Produktbeskrivelse

GTIN

Elektrisk tilbehør

FILTER 230 V

EP10426988

Filter til dæmpning af induktive laster som f.eks. relæer, kontaktorer, lysstofrør og transformatorer

4015120426988

Montering


MD EDGE MOUNTING WH

EM10025518


Hjørnesokkel til serien MD, hvid

4015120025518

Målskitse



Detekteringsvinkler



Registreringsrækkevidde

■ På tværs (A)

Ø 20 m

■ Frontal (B)

Ø 10 m

MD 200 hvid

Artikelnummer



GTIN

EM10025310

4015120025310

Strømdiagram


Strømdiagram



Standarddrift med valgfri parallelkobling af maks. 8 bevægelsessensorer.

Ved kobling med induktive enheder (f. eks. relæer, kontaktorer, forkoblingsenheder) kan det være hensigtsmæssigt at anvende en støjdamper (A)

Strømdiagram



Standarddrift med trappelysautomatkobling.

Udførlig produktbeskrivelse

- Bevægelsessensor med **200° detekteringsområde** til komfortabel tænd/sluk af belysningen
- Enhåndsstiksoakkelmontering for enkel og hurtig montering
- Ledningsindføring med dobbeltmembran
- Tilslutningssoakkel med stort fortrådningsrum og ledningsindføring hhv. fra oven, for neden eller bagfra
- Medfølgende stikklemme til at trække beskyttelseslederen igennem
- Tilpasning af dækning og rækkevidde vha. drejelig og vipbar sensortechnik
- Nulgenngemgangskobling: Forlængelse af levetiden for relæer og pærer ved elektroniske forkoblingsenheder (f.eks. fluorecenslamper, LED) på grund af skånsom kobling i nulgenngemgang
- Til vægmontering
- Specialsoakkel til ind- og udvendig hjørnemontering som tilbehør