

Produktdatablad

Specifikationer



Røgsensor, Wiser, 230V, IP20, Hvid

CCT599502

EAN-nr: 3606482046917

Egenskaber

Udvalg af produkt	Wiser
Sortiment	Wiser
Produktmærke	Schneider Electric
Kompatibilitet	Wiser hub generation 2
Produkttype	Røgdetektor
Enhedsapplikation	Early detection of smouldering fires and open fires
Mobile App navn	Wiser Home
elektronisk følertype	Photo-elektrisk sensor
Emballering	Carton

Produktinformationer

Farve	Hvid (RAL 9003)
Forsyning	Mains
[Us] forsyningsspænding	230 V AC 50/60 Hz
Kommunikationsnetværk	Trådløs Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW ved < 50 m
aftastningstype	Varme Røg
funktion tilgængelig	Lokal alarm stilkfunktion selvtest af røgdetektering
Teknologitype	Lysspredning (Tyndall-effekt)
måletype	Rød
betjening	Knap (test-/stillefunktionstest)
, der er forbundet	40 til trådløs alarm 40 til wired
hornniveau	85 dB ved 3 m, minimum
tidsforsinkelsesområde	10 min (hush)
lokal indikering	Visuel: 1 LED (rød) til warning and low battery Visuel: 1 LED (Grøn) til TÆNDT status Lyd: signal (Grøn) Lyd: alarm
tilslutningsklemmer	4 skrueterminaler (bagsiden af enheden)
Materiale	Termoplastisk
Installationstype	Indendørs
Montering af enhed	Overflade

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Monteringsfæste	Loft Vægmontering
Montage	Med skruer
Højde	115 mm
Bredde	115 mm
Dybde	46 mm

Miljø

Ip beskyttelsesgrad	IP20
Omgivende lufttemperatur under drift	0...45 °C
Omgivende lufttemperatur til opbevaring	-20...60 °C
Relativ fugtighed	0...95 %
Productcertificeringer	CE

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,000 cm
Pakke 1 Længde	14,000 cm
Package 1 Length	15,200 cm
Pakke 1 Vægt	484,000 g
Enhedstype af pakke 2	S04
Antal enheder i pakke 2	24
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Længde	60,000 cm
Pakke 2 Vægt	13,743 kg
Enhedstype af pakke 3	P12
Antal enheder i pakke 3	288
Pakke 3 Højde	105,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	176,000 kg

Garanti

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Samlet livscyklus for kulstofaftryk	4 kg CO2 eq.
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.2 kg CO2 eq.

Use Better



Materialer og emballage

Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	Db5c2c8-48ec-4c9e-8e8f-c42ccee5d878
REACH-regulering	REACH-erklæring
Status som halogenfri	Halogenfrit produkt
PVC fri	Ja

Use Longer



Forlængelse af levetiden

Reparation	Nej
------------	-----

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
Returnering	No
WEEE-mærkning	 Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative







