

CircLED Multi



CircLED Multi Top Grå Linse 3, Klasse II 9870lm 4000K Ra>70 On/Off

EAN: 5703821176873
SG varenr.: 8246094115



Elektrisk

System effekt (W): 82W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 8, B16: 12, C10: 12, C16: 20

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 9870lm
Effekt: 120 lm/W
Farve temperatur: 4000K
Farvegengivelse (Ra): Ra>70
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>80.000
Driver, t/maks. udfald %: 100000/10
Lysfordeling: Multi Lens
Optik: Linse III

Styring/Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK09
IP Klasse: IP66
Overspændingsbeskyttelse: Integreret (min. 4 kV)

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
ULOR (<1%): Ja / Ja, op til 17° hældningsvinkel

Materialer og overflader

Materiale: Trykstøbt aluminium
Farve: Grå (struktur 2150 sablé)
Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

Montering/Tilslutning

Montering: Mast - top (Ø60mm), Udendørs
Modul: Top
Kabel: Kabel 2x1mm² 10m
Vindprojekteret areal: 0,0415m² - Max 6,2 kg

Dimensioner

Længde (mm) L: 460
Bredde (mm) W: 390
Højde (mm) H: 185
Vægt (kg) brutto/netto: 9.2 / 5

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 460 x 390 x 185

