



PRIME LINE

Den mest kraftfulde teleskopstige til dato.

Prime er den første teleskopstige med en trekantsvange, hvilket gør stigen vridningsstiv og stærkere end nogensinde før. Stigen er designet til at kunne bruges i 75 graders hældningsvinkel og med de brede, vinklede og rillede trin, der er vandret i forhold til jorden, betyder det også, at du hele tiden kan føle dig tryk. Med Prime tog vi alt, hvad vi ved om design af kvalitetsstiger, og tog hul på en ny æra. Det er her sikkerhed, kvalitet og design mødes

- GUMMITOP SEKTION Fungerer individuelt og på ujævne overflader. Undgår udskridning og at ødelægge væggen.
 - JUSTERBAR HØJDE Forlæng kun til den ønskede højde.
 - ERGONOMISK Brede og plane trin for at minimere glidning og trætte fødder.
 - MERE SIKRE TRIN Trin med rillede kanaler for bedre greb.
 - TREKANTET DESIGN Mere stærk og modstandsdygtig overfor vrid.
 - SOFT CLOSE SYSTEM Kontrolleret lukning for at undgå klemskader.
 - SIKKER LÅSNING Røde indikatorer for at sikre din sikkerhed hver gang.
 - SMART OG SIKKER OPLÅSNING 2 trykknapper til lukning af stigen. Autostep® - Automatisk oplåsningssystem ved lukning af stigen.
 - VINKLEDE GUMMIFØDDER Maksimal overfladekontakt for at undgå at stigen glider.
- Godkendt i henhold til europæisk stigestandard EN 131-6 Den svenske Arbejdstilsynets forordning AFS 2004:3 Norges forordning NS-EN131 TRBS 2121-2:2018



VARENUMMER	NO. OF RUNGS	RUNG WIDTH	WORKING HEIGHT	LENGTH, EXTENDED	LENGTH, CLOSED	WIDTH	WEIGHT
72226-541	8	40 mm	3.4 m	2.6 m	0.72 m	0.45 m	8 kg
72230-581	9	80 mm	3.8 m	3 m	0.76 m	0.47 m	10.2 kg
72235-681	11	80 mm	4.3 m	3.5 m	0.87 m	0.86 m	14.7 kg
72235-781	11	80 mm	4.3 m	3.5 m	0.87 m	0.55 m	15.2 kg
72241-681	13	80 mm	4.9 m	4.1 m	0.94 m	0.9 m	16.7 kg
72241-781	13	80 mm	4.9 m	4.1 m	0.93 m	0.56 m	17.4 kg