# TraceTemp termostat for frostbeskyttelse, montering udendørs.

## PRODUKTBESKRIVNING

**Elektronisk termostat til frostbeskyttelse og temperatur vedligeholdelse.**

- For udvendig montering (IP54). Den høje kapslingsklasse gør Tracetemp egnet for regulering af varmekabler installeret udendørs.
- Termostaten har en 2-polig afbryder og kan belastes med 2,3kW.
- En diode lyser når relæet er trukket og når spændingen er tilsluttet.
- Termostaten har 2 temperatur områder, en fra -10°C til +50°C og en fra +50°C til +110°C.
- Let at vælge imellem de 2 temperaturområder, lav og høj ved hjælp af en miniswitch inde i termostaten.
- Føleren leveres med en 3 meter lang siliconekabel som kan forlænges med 100 meter (2x1,5m²).

## TEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| Driftspænding | 230 V, 50-60 Hz |
| Udgangsrelæ | 10A/230V |
| Brydeevne | 2,3 kW |
| Temperaturområde lav | -10 til +50 °C |
| Temperaturområde høj | +50 til + 110 °C |
| Tilslutningsdifference | 0,5 °C |
| Temperatur skala | +5 °C |
| Effektforbrug | 2 VA |
| Føler længde | 3 m, kan forlænges op til 100 meter med 2 x 1,5mm2 |
| Maks. eksponeringstemperatur for føler | +155 °C |
| Min. eksponeringstemperatur termostat kasse | -30 °C |
| Montage måde | Uden på |
| Tæthedsklasse | IP54 |
| Vægt | 0,50 kg |
| Mål | 129x89x55 mm |
| Godkendelse | CE |
| El-nr | 9935006471 |



**Danmark**

Tel +4570110400
SalesDK@nvent.com
nVentthermal.dk

nVent

Vores stærke portefølje af brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

©2019 nVent. Alle nVents mærker og logoer ejes eller licenseres af nVent Services GmbH eller dets datterselskaber. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere.
nVent forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel.